FICHE TECHNIQUE

ALSAN MASTIC 2200

Description

Mastic souple à base de bitume et de caoutchouc synthétique.
Est utilisé pour le rebouchage de déchirures, de fissures, de joints et pour des réparations locales.

Caractéristiques

Composition	bitume et caoutchouc synthétique
Temps de séchage	-20/+80 °C
Température d'application	+5 / +35 °C
Consommation	15-20 m/tube

Emballage & stockage

Cartouche de 310 ml
20 cartouches/boîte

Au moins 12 mois dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du soleil à une température entre +10 et +25 °C.

Mode d'application

ALSAN MASTIC 2200 est appliqué avec un pistolet sur un support propre et libre de poussière.
Il possède une excellente adhérence sur la plupart des matériaux sans traitement préalable avec un primaire.
Il peut être appliqué sur une surface légèrement humide.
Appliquer **ALSAN MASTIC 2200** de façon à ce qu'il soit en plein contact et qu'il ait une bonne adhérence sur les bords du joint. Selon les conditions et des dimensions du joint, le temps de durcissement est de 4 à 24 heures.

Nettoyage des outils:
White Spirit

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:
Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.
C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant
EN ISO 9001 et **EN ISO 14001.**

BETF-MISFR0144.b/FR

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Contact: **www.soprema.com**